

TERMIX SOLOBEHOLDER ISO

ENERGIMÆRKE A VARMTVANDSBEHOLDER



Termix VX Termix Solobeholder
side-by-side-løsning



Brugsvandsforsyning med god driftsøkonomi

Termix Solobeholder er en energimærke A varmtvandsbeholder med stor ydelse og minimalt varmetab. Høj energieffektivitet sikrer samme ydelse som tidligere, men på mindre plads.



Energirigtig varmtvandsbeholder

Gemina Termix' energirigtige varmtvandsbeholder er et kvalitetsprodukt med minimalt varmetab. Beholderen er beklædt med varmeisolering og softshell-beklædning, der sikrer et lavt varmetab og en god driftsøkonomi.

Lang levetid

Varmtvandsbeholderen er fremstillet med dobbeltmaljering samt en anode, som beskytter mod korrosion og sikrer lang levetid.

Høj ydelse

Høj energieffektivitet betyder, at du kan montere en mindre beholder uden at reducere ydelsen, så du kan gå fra en gammel 100 l beholder til en ny energimærke A 80 l beholder (eller fra 150 l til 105 l), altså samme ydelse på mindre plads.

Anode

Anodens placering i front af beholderen gør, at kun en minimal mængde vand skal aftappes ved servicering.

Ekstraudstyr

Beholderen kan leveres med en termostatisk styring, enten Danfoss AVTB eller Danfoss RAVK (leveres løst med beholderen).

Side-by-side-løsning

Termix Solobeholder er et naturligt valg, når man installerer en Termix VX-split varmeunit. Ovenfor ses den komplette varmeinstallation med Termix Solobeholder og Termix VX-Split.

Data

Mål solobeholder 80 l:
h 891 x b 560 x d 560 mm
Hedeflade: 1,6 m²
Vægt: 60 kg
Mål solobeholder 105 l:
h 1106 x b 560 x d 560 mm
Hedeflade: 2,1 m²
Vægt: 70 kg
Energiklasse: A
Tryktrin primær: PN16
Tryktrin sekundær: PN10

Fordele

- Energimærke A
- Minimalt varmetab
- Softshell-beklædning
- Stor ydelse
- Effektiv varmespiral
- 2-lags emaljering
- Nem adgang til anode
- Lang levetid
- Høj driftssikkerhed
- 5 års garanti mod gennemtæring



Ydelse

Beholder- str. liter	Spiral		Varmt vand	
	Frem/retur		10 - 50 °C	
	Temperatur °C	Konstant ydelse l/h	Ydelse første time* l/h	Konstant ydelse kW
80	60/30	184	232	8,6
80	70/30	257	305	12,0
105	60/30	199	262	9,3
105	70/30	272	335	12,7

* Ydelsen første time = konstantydelsen + 60% af beholdervolumen

Typebetegnelse

Tekst	VVS-nr.
Termix 80 l A-solobeholder m/softshell-beklædning	376949.105
Termix 105 l A-solobeholder m/softshell-beklædning	376949.205
Beholderstyringssæt AB-QT kvs 0,45	

Data

1. Cirkulation ¾" RG udv.
2. Fjv. frem ¾" RG udv.
3. Koldt vand ¾" RG udv.
4. Varmt vand ¾" RG udv.
5. Fjv. retur ¾" RG udv.
6. Følerlomme ø14

A-solobeholder 80 l
Mål: h 891 x b 560 x d 560 mm
Vægt: 60 kg
Hedeflade: 1,6 m²

A-solobeholder 105 l
Mål: h 1106 x b 560 x d 560 mm
Vægt: 70 kg
Hedeflade: 2,1 m²