

# TERMIX GTU

Trykudligner



## Erstatning for sikkerhedsventil

Termix GTU Trykudligner optager ekspansion på sekundærsiden på brugsvand, men modsat en sikkerhedsventil behøver den ikke afløb

Termix GTU Trykudligner optager ekspansion på sekundærsiden på brugsvand i pladevarmeveksleren og kan derfor anvendes som erstatning for en sikkerhedsventil.

I modsætning til en almindelig sikkerhedsventil er der ikke afblæsningsrør fra trykudligner, så det er ikke nødvendigt at etablere afløb fra vandvarmeren/fjernvarmestationen.

Termix GTU Trykudligner kan anvendes til Termix One, Termix Novi, Termix VMTD, Termix VMTD opbl. og Termix VVX. Se skema for nærmere specifikation.

Trykudligner må ikke anvendes på Termix One type 3 og på anlæg med brugsvandscirkulation.

Trykudligner leveres med kontraventil.

Max medietemperatur 95 °C


Max tryk 10 bar

Max volumen på brugsvandssiden 1,09 l (i veksler)

### Bemærk

Termix GTU Trykudligner er kun VA-godkendt til Termix vandvarmere og fjernvarmeunits

### Montering



VVS-nr. 376929.856

### Her må Termix GTU Trykudligner anvendes

Termix Novi type 1	Termix One type 1	Termix VMTD-1 ISO	Termix VMTD-1 opbl. ISO	Termix VVX 1-x
Termix Novi type 2	Termix One type 2	Termix VMTD-2 ISO	Termix VMTD-2 opbl. ISO	Termix VVX 2-x
Termix Novi type 3		Termix VMTD-3 ISO	Termix VMTD-3 opbl. ISO	Termix VVX 3-x

**Bemærk:** Kan ikke anvendes til Termix One type 3, anlæg med brugsvandscirkulation og beholdere