

TERMIX Fordelerunit S

Det professionelle valg med
Danfoss Icon automatik



Sådan samler du trådene

Termix Fordelerunit S (Small) er det centrale omdrejningspunkt, der sikrer korrekt distribution af brugs-, radiator- eller gulvvarmevand samt reducerer varmetabet med isolering iht. DS452. Velegnet hvor der er minimal plads.

Dine fordele:

- Fleksibel og kompakt opbygning
- Skræddersyet løsning
- Enkel og hurtig montering
- Komplet og ensartet installation
- Trådløs gulvvarmestyring
- Nem at servicere

Med Termix Fordelerunit S sikres du korrekt distribution af brugs-, radiator- eller gulvvarmevand i installationen. Det kræver blot sammenkobling med fordeleren og tilslutning af varmekredse. Termix Fordelerunit S kan tilsluttes direkte til Termix VMTD, Termix VMTD opbl. ISO og Termix VVX. Fordeleruniten kan forsynes med Termix GTU Trykudligner eller sikkerhedsaggregat efter behov. Termix Fordelerunit S produceres i to varianter til hhv. radiator eller gulvvarme. Gulvvarmeuniten leveres med Danfoss Icon-gulvvarmestyring, der kan monteres og forbindes fra fabrik.

Minimalt pladskrav

Termix Fordelerunit S er en lille og kompakt løsning, der er særdeles velegnet de steder, hvor der er minimal plads f.eks. i etagebyggeri.

Et professionelt og enkelt valg

Med Termix Fordelerunit S er du sikker på en hurtig og enkel tilkobling af vand- og varmerør i forbindelse med skjulte rørinstallationer i nybyggeri.

Enkel montering og installation

Den kompakte Termix Fordelerunit S består af en konsol med påmonteret manifold til brugs vand, radiator eller gulvvarme til montering på væg. En hurtig kobling til varmforsyningen opnås med Termix Fjernvarmeunit, som er forberedt til direkte tilslutning på fordeleren.

Den nemme montering og installation er ud over at være tidsbesparende også din sikkerhed for et perfekt og ensartet resultat hver

gang. Den enkle konstruktion giver et hurtigt overblik ved servicering.

Reducér varmetabet

Ved isolering af fordelerrørene til brugs vand, gulvvarme eller radiatorer reduceres varmetabet i Termix Fordelerunit S. Samtidig undgås unødigt energiforbrug, og kravene i DS 452 overholdes.



Type A-GE monteret på
Termix VMTD opbl. ISO

Data

	Termix Fordelerunit S AG-GV-S f/Std AS-GV-S f/Std	Termix Fordelerunit S CG-S f/Std CS-S f/Std
Typekode	A	C
Gulvvarme	6 (10)	0
Radiator	0	6
Varmt vand	6	6
Koldt vand	6	6
Max. arbejdstryk	10 bar	10 bar
Max. temperatur	95 °C	95 °C
Højde	515 mm	515 mm
Bredde	410 mm	410 mm
Dybde	440 mm	440 mm
Vægt	10-20 kg	10-20 kg
Termix VMTD og Fordelerunit S	h 1115 x b 540 x d 440 mm	h 1115 x b 540 x d 440 mm
Termix VMTD opbl. og Fordelerunit S	h 1115 x b 540 x d 440 mm	h 1115 x b 540 x d 440 mm
Termix VVX og Fordelerunit S	h 1275 x b 540 x d 440 mm	h 1275 x b 540 x d 440 mm

I dette skema er vist antal standard-udtag. Fordeleruniten kan udvides med flere udtag (maks. antal udtag). Mål kan variere efter antal udtag. Komponenter på brugsvandsdelen er VA- og GDV-godkendt. Kontakt venligst Gemina Termix for mere information, priser og tilbud.

Typebetegnelse

Termix Fordelerunit S Type	Aftap/ påfyldning	Koldt vand	Varmt vand	Gulv- varme automa- tik*	Gulv- varme	Radiator	GTU Tryk- udligner	Sikker- hedsag- gregat
AG-GV-S f/Std	●	●	●	●	●		●	
AS-GV-S f/Std	●	●	●	●	●			●
CG-S f/Std	●	●	●			●	●	
CS-S f/Std	●	●	●			●		●

* Leveres med trådløs rumstyring til gulvvarme, komplet med termoaktuatorer, rumtermostater og modtagerstation.

Termix Fordelerunit S (Small) er som standard forsynet med koblinger til vand og varmekreds Ø 15 x 2,5 mm, gulvvarme Ø 20 x 2 mm. Ønskes andre koblinger, skal dette angives ved bestilling.

Termix Fordelerunit S - Danfoss Icon automatik

