

TERMIX Fordelerunit L

Det professionelle valg med Danfoss Icon automatik

Med
blende-
kreds



Sådan samler du trådene

Termix Fordelerunit L (Large) er det centrale omdrejningspunkt, der sikrer korrekt distribution af brugs-, radiator- og gulvvarmevand samt reducerer varmetabet med isolering iht. DS452. Kan leveres med blandekreds til både radiator og gulvvarme samt elmonteret styring.

Dine fordele:

- Fleksibel og kompakt opbygning
- Skræddersyet løsning
- Enkel og hurtig montering
- Komplet og ensartet installation
- Trådløs gulvvarmestyring
- Nem at servicere

Med en Termix Fordelerunit L sikrer du en korrekt distribution af brugs-, radiator- og gulvvarmevand i installationen. Kort fortalt kræver det blot en sammenkobling af en Termix Fordelerunit L samt tilslutning af gulvvarmekredsene. I kombination med den trådløse Danfoss Icon-gulvvarmestyring er det den ideelle præfabrikerede løsning til den professionelle installatør. Automatik kan leveres monteret og forbundet fra fabrik. Termix Fordelerunit L kan tilsluttes direkte til Termix VMTD, Termix VMTD opbl. ISO og Termix VVX. Unitten kan forsynes med Termix GTU Trykudligner eller sikkerhedsaggregat efter behov.

Et professionelt og enkelt valg

Med en Termix Fordelerunit L er du sikker på en hurtig og enkel tilkobling af vand- og varmerør i forbindelse med skjulte rørinstallationer i nybyggeri.

Den kompakte fordelerunit giver mulighed for et stort antal tilslutninger af koldt og varmt vand, radiatorer samt gulvvarme indenfor kompakte byggemål.

Enkel montering og installation

Den kompakte Termix Fordelerunit L består af en sokkelkonsol med påmonteret manifold til brugs-, radiator og gulvvarme. En hurtig kobling til varmforsyningen opnås med Termix Fjernvarmeunit, som er forberedt til direkte tilslutning på fordeleruniten. Den nemme montering og installation er ud over at være tidsbesparende også din sikkerhed for et perfekt og ensartet resultat hver gang. Samtidig giver Termix-fordelerunitens enkle konstruktion et hurtigt overblik ved servicering.

Reducér varmetabet

Ved isolering af fordelerrørene til brugs-, radiator- og gulvvarme vand, reduceres varmetabet i Termix Fordelerunit L, samtidig med at unødigt energiforbrug undgås, og kravene i DS 452 overholdes.



Data

	Termix Fordelerunit L AG-GV-L f/Std AS-GV-L f/Std	Termix Fordelerunit L BG-T-GV-L f/Std BS-T-GV-L f/Std	Termix Fordelerunit L CG-L f/Std CS-L f/Std
Typekode	A	B	C
Gulvvarme	9 (21)	9 (20)	0
Radiator	0	4 (6)	11 (15)
Varmt vand	11 (17)	11 (15)	11 (17)
Koldt vand	11 (18)	11 (15)	11 (18)
Max. arbejdsstryk	10 bar	10 bar	10 bar
Max. temperatur	95 °C	95 °C	95 °C
Højde	700 mm	700 mm	700 mm
Bredde	635 mm	750 mm	635 mm
Dybde	485 mm	500 mm	485 mm
Vægt	20-30 kg	25-35 kg	20-30 kg
Termix VMTD og Fordelerunit L	h 1300 x b 635 x d 485 mm	h 1300 x b 750 x d 500 mm	h 1300 x b 635 x d 485 mm
Termix VMTD opbl. og Fordelerunit L	h 1300 x b 635 x d 485 mm	h 1300 x b 750 x d 500 mm	h 1300 x b 635 x d 485 mm
Termix VVX og Fordelerunit L	h 1450 x b 635 x d 485 mm	h 1450 x b 750 x d 500 mm	h 1450 x b 635 x d 485 mm

I dette skema er vist antal standard-udtag. Fordeleruniten kan udvides med flere udtag (maks. antal udtag). Mål kan variere efter antal udtag. Komponenter på brugsvandsdelen er VA- og GDV-godkendt. Kontakt venligst Gemina Termix for mere information, priser og tilbud.

Typebetegnelse

Termix Fordelerunit L Type	Aftap/ påfyld- ning	Koldt vand	Varmt vand	Gulv- varme automa- tik*	Gulv- varme	Radiator	Blande- kreds (opbl.)	GTU Tryk- udligner	Sikker- hedsag- gregat
AG-GV-L f/Std	●	●	●	●	●			●	
AS-GV-L f/Std	●	●	●	●	●				●
BG-T-GV-L f/Std	●	●	●	●	●	●	●	●	
BS-T-GV-L f/Std	●	●	●	●	●	●	●		●
CG-L f/Std	●	●	●			●		●	
CS-L f/Std	●	●	●			●			●

* Leveres med trådløs rumstyring til gulvvarme, komplet med termoaktuatorer, rumtermostater og modtagerstation

Termix Fordelerunit L (Large) er som standard forsynet med koblinger til vand og varmekreds Ø 15 x 2,5 mm, gulvvarme Ø 20 x 2 mm. Ønskes andre koblinger, skal dette angives ved bestilling.

Termix Fordelerunit L - Danfoss Icon automatik

