

TERMIX SOLOBEHOLDER ISO

Energimærke A varmtvandsbeholder



Termix Solobeholder
side-by-side-løsning

Brugsvandsforsyning med god driftsøkonomi

Termix Solobeholder er en energimærke A varmtvandsbeholder med stor ydelse og minimalt varmetab. Høj energieffektivitet sikrer samme ydelse som tidligere, men på mindre plads.

Energirigtig varmtvandsbeholder

Gemina Termix' energirigtige varmtvandsbeholder er et kvalitetsprodukt med minimalt varmetab. Beholderen er beklædt med varmeisolering og softshell-beklædning, der sikrer et lavt varmetab og en god driftsøkonomi.

Lang levetid

Varmtvandsbeholderen er fremstillet med dobbeltmaljering samt en anode, som beskytter mod korrosion og sikrer lang levetid.

Høj ydelse

Høj energieffektivitet betyder, at du kan montere en mindre beholder uden at reducere ydelsen, så du kan gå fra en gammel 100 l beholder til en ny energimærke A 80 l beholder (eller fra 150 l til 105 l), altså samme ydelse på mindre plads.

Anode

Anodens placering i front af beholderen gør, at kun en minimal mængde vand skal aftappes ved servicering.

Ekstraudstyr

Beholderen kan leveres med en termostatisk styring, enten Danfoss ABQM/QTL eller Danfoss RAVK (leveres løst med beholderen).

Side-by-side-løsning

Termix Solobeholder er et naturligt valg, når man installerer en Termix VX-split varmeunit. Ovenfor ses den komplette varmeinstallation med Termix Solobeholder og Termix VX-Split.

Data

Mål solobeholder 80 l:
h 890 x b 560 x d 560 mm
Hedeflade: 1,6 m²
Vægt: 60 kg
Mål solobeholder 105 l:
h 1105 x b 560 x d 560 mm
Hedeflade: 2,1 m²
Vægt: 70 kg
Energiklasse: A
Tryktrin primær: PN16
Tryktrin sekundær: PN10

Fordele

- Energimærke A
- Minimalt varmetab
- Softshell-beklædning
- Stor ydelse
- Effektiv varmespiral
- 2-lags emaljering
- Nem adgang til anode
- Lang levetid
- Høj driftssikkerhed
- 5 års garanti mod gennemtæring



Ydelse

| Beholder- str. liter | Spiral | Varmt vand | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Frem/retur | 10 - 50 °C | | |
| | Temperatur °C | Konstant ydelse l/h | Ydelse første time* l/h | Konstant ydelse kW |
| 80 | 60/30 | 184 | 232 | 8,6 |
| 80 | 70/30 | 257 | 305 | 12,0 |
| 105 | 60/30 | 199 | 262 | 9,3 |
| 105 | 70/30 | 272 | 335 | 12,7 |

* Ydelsen første time = konstantydelsen + 60% af beholdervolumen

Typebetegnelse

| Tekst | VVS-nr. |
|--|------------|
| Termix 80 I A-solobeholder m/softshell-beklædning | 376949.105 |
| Termix 105 I A-solobeholder m/softshell-beklædning | 376949.205 |
| Beholderstyringssæt AB-QT kvs 0,45 | |

Data

| Dimensioner for tilslutninger: | A-solobeholder 80 l | A-solobeholder 105 l |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| FVF + FVR: G ¾" (udv. gevind) | Mål: h 890 x b 560 x d 560 mm | Mål: h 1105 x b 560 x d 560 mm |
| KV + VV + BC: G ¾" (udv. gevind) | Vægt: 60 kg | Vægt: 70 kg |
| Følerlomme: indv. Ø 13 mm | Hedeflade: 1,6 m ² | Hedeflade: 2,1 m ² |